

Geschweißte Rohre

DIN17457 / ENISO1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN50049/3.1 bzw. EN10204/3.1 · Herstellungslänge 6 m

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
3,00 x 0,50	0,031	x					
4,00 x 0,50	0,043	x					
6,00 x 1,00	0,125	x	x	x		x	
8,00 x 1,00	0,175	x	x	x		x	
1,50	0,244	x					
10,00 x 1,00	0,225	x	x	x		x	
1,50	0,319	x				x	
12,00 x 1,00	0,275	x	x	x		x	x
1,50	0,394	x		x		x	x
13,00 x 1,00	0,300	x				x	
1,50	0,432	x					
14,00 x 1,00	0,326	x		x		x	
1,50	0,470	x		x		x	
2,00	0,601					x	
15,00 x 1,00	0,351	x		x		x	x
1,50	0,507	x	x	x		x	x
2,00	0,651	x				x	
16,00 x 1,00	0,376	x		x		x	
1,50	0,545	x		x		x	
2,00	0,701	x	x			x	
17,00 x 1,00	0,401	x					
17,20 x 1,60	0,625	x		x		x	
2,00	0,761	x		x		x	
2,30	0,858	x	x	x		x	x
18,00 x 1,00	0,426	x	x	x		x	x
1,50	0,620	x					
2,00	0,801	x	x	x		x	
20,00 x 1,00	0,476	x		x		x	
1,50	0,695	x	x	x		x	x
2,00	0,901	x					
21,30 x 1,60	0,789	x	x	x		x	
2,00	0,967	x					
2,60	1,217	x					
22,00 x 1,00	0,526	x	x	x		x	
1,50	0,770	x					
2,00	1,002	x		x		x	x
23,00 x 1,50	0,808	x		x		x	
24,00 x 2,00	1,102		x				
25,00 x 1,00	0,601	x		x		x	
1,50	0,883	x					
2,00	1,152	x					
2,50	1,409	x				x	

Geschweißte Rohre

DIN17457 / ENISO1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN50049/3.1 bzw. EN10204/3.1 · Herstellungslänge 6 m

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
26,90 x 1,60	1,014	x		x		x	
2,00	1,247	x					
2,60	1,582	x					
28,00 x 1,00	0,676	x	x			x	x
1,50	0,995	x	x	x		x	x
2,00	1,302	x	x	x		x	x
30,00 x 1,00	0,726	x		x		x	
1,50	1,070	x		x		x	x
2,00	1,402	x					
2,50	1,722	x		x		x	
3,00	2,028	x				x	
32,00 x 1,50	1,146	x					
2,00	1,502	x		x		x	x
33,00 x 1,50	1,183	x	x			x	
33,70 x 1,60	1,286	x		x		x	
2,00	1,588	x					
2,60	2,025	x					
3,20	2,444	x					
34,00 x 1,00	0,826	x	x				
1,50	1,221	x	x				
35,00 x 1,50	1,258	x	x	x		x	
2,00	1,653	x	x	x		x	
2,50	2,035	x		x		x	
36,00 x 2,00	1,703		x				
38,00 x 1,00	0,926	x					
1,50	1,371	x	x	x		x	
2,00	1,803	x	x	x		x	x
2,60	2,305	x		x		x	
40,00 x 1,00	0,977	x	x				
1,50	1,446	x	x	x		x	
2,00	1,903	x					
3,00	2,779	x					
42,40 x 1,60	1,635	x		x		x	
2,00	2,023	x					
2,60	2,591	x					
3,20	3,141	x					
3,60	3,498		x			x	

Geschweißte Rohre

DIN17457 / ENISO1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN50049/3.1 bzw. EN10204/3.1 · Herstellungslänge 6 m

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
43,00 x 1,50	1,559	x	x			x	
44,50 x 1,50	1,615	x	x				
2,00	2,128	x	x	x		x	x
2,60	2,728	x	x			x	
48,30 x 1,60	1,871	x		x		x	
2,00	2,319	x					
2,60	2,975	x					
3,20	3,614	x					
3,60	4,029		x	x		x	x
50,00 x 1,50	1,822	x					
2,00	2,404	x		x	x	x	
50,80 x 1,50	1,852	x					
51,00 x 2,00	2,454	x		x		x	
2,60	3,151	x		x		x	
52,00 x 1,00	1,277	x	x				
1,50	1,897	x	x			x	x
2,00	2,504					x	
53,00 x 1,50	1,934	x	x			x	
54,00 x 2,00	2,604	x	x	x		x	x
57,00 x 2,90	3,928	x					
60,30 x 1,60	2,352	x	x	x		x	
2,00	2,920	x					
2,30	3,340		x				
2,60	3,757	x					
2,90	4,168	x					
3,20	4,575	x					
3,60	5,111	x					
4,00	5,639			x		x	x
63,50 x 1,60	2,480	x	x				
2,60	3,819	x					
64,00 x 2,00	3,105	x	x			x	
69,00 x 2,00	3,355	x	x			x	x

Geschweißte Rohre

DIN17457 / ENISO1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN50049/3.1 bzw. EN10204/3.1 · Herstellungslänge 6 m

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
70,00 x 2,00	3,405	x	x	x		x	x
2,90	4,873	x	x			x	
73,00 x 1,50	2,686		x				
76,10 x 2,00	3,711	x				x	
2,30	4,250			x			
2,60	4,785	x					
2,90	5,315	x					
3,20	5,841		x	x		x	
3,60	6,535	x					
84,00 x 2,00	4,107	x					
85,00 x 2,00	4,157	x	x			x	
88,90 x 2,00	4,352	x					
2,30	4,980			x		x	
2,60	5,618	x					
3,00	6,452		x	x		x	x
3,20	6,876	x					
4,00	8,504	x	x	x		x	x
101,60 x 2,00	4,988	x	x				
3,00	7,406	x				x	
104,00 x 2,00	5,108	x					
108,00 x 2,00	5,308	x	x			x	x
3,00	7,888	x	x			x	x
4,00	10,417	x	x			x	x
114,30 x 2,00	5,624	x					
2,60	7,272	x					
3,00	8,361	x		x		x	
3,20	8,902			x	x	x	
3,60	9,979	x	x	x		x	x
4,00	11,048		x				
129,00 x 2,00	6,360		x		x		x
133,00 x 3,00	9,766				x		x
4,00	12,921		x		x		x
139,70 x 2,00	6,896		x		x		x
2,60	8,926		x		x		x
3,00	10,269		x		x		x
4,00	13,592		x		x		x
154,00 x 2,00	7,612		x		x		x
159,00 x 3,00	11,720				x		x
4,00	15,525				x		x

Geschweißte Rohre

DIN17457 / ENISO1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN50049/3.1 bzw. EN10204/3.1 · Herstellungslänge 6 m

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
168,30 x 2,00	8,328		x		x		x
2,60	10,788		x		x		x
3,00	12,417		x		x		x
4,00	16,456		x		x		x
219,10 x 3,00	16,233		x		x		x
4,00	21,544				x		x
5,00	26,805				x		x
273,00 x 3,00	20,290		x		x		x
4,00	26,949				x		x
5,00	33,550				x		x
6,00	40,110				x		x
323,90 x 3,00	24,100				x		x
4,00	32,042				x		x
5,00	39,920				x		x
6,00	47,760				x		x

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.